

### IX1000中如何使用XRay文件

#### 关键字:

XRay文件;导出;导入

#### 内容摘要:

**XRay文件**文件记录了NeoStor服务器的配置信息,可通过**导出, 导入**的方式查看。常用于将远程IX1000服务器配置**导出**并传送到本地,在本地**导入**进行故障诊断。

按步骤说明**导出, 导入**,并查看该文件的方法。

#### 操作步骤

##### 导出X - Ray文件:

1. 在目标IX1000主机上,单击右键 ->X - Ray
2. 指定另存路径并输入文件名(如h3c-1)
3. 单击<打开>
4. 单击<确定>,可在第2步指定的路径中看到新生成的**X - Ray文件** (如h3c-1.tar.gz)

##### 导入并打开查看X - Ray文件:

1. 在当前windows登陆用户路径中(如C:\Documents and Settings\Administrator)找到IPStorConsole.cfg文件,用记事本将其打开,更改其中的一行字。将“Console.XRayViewerEnabled=~~false~~”改为“Console.XRayViewerEnabled=~~true~~”并保存退出。
2. 打开NEOSTOR软件,单击工具 ->查看XRay
3. 选择**XRay文件**(如h3c-1.tar.gz),单击<打开>。
4. 单击<是>,解压后单击<确定>
5. 可在Neocean NeoStor服务器目录下看到虚拟的NeoStor服务器。
6. 打开NeoStor服务器,可查看其中做过的配置。