

IX1000中如何为SAN客户端创建target 并分配SAN资源

关键字:

SAN客户端;Target;IP地址列表;访问模式

内容摘要:

按步骤说明Target的创建, 及SAN资源的分配

创建步骤

- 1、 打开NEOSTOR软件, 并登陆到资源服务器 (在**SAN客户端**已创建的前提下)
- 2、 单击**SAN客户端**前面的<+>展开**SAN客户端**目录树
- 3、 单击“已建好的**SAN客户端** (如h3c) 前面的<+>展开, 可看到里面的ISCSI。
- 4、 在ISCSI上点击右键, “创建Target”
- 5、 在创建ISCSI Target对话框中输入将要新建的Target名称 (如h3c该名称全球唯一。在小范围内使用可以选取一般的英文名称),并在相应的**IP地址列表**前打“√” (说明: 第1个IP地址为管理口地址, 后四个口为业务口地址, 客户端可通过被选的网口来连接Target)。选择访问模式 (说明: <只读>, 通过该Target连接的资源, 只可做读操作, 不可做写操作, 可连接多台客户端主机。<读写>, 通过该Target连接的资源, 即可做读操作, 也可做写操作, 只可连接1台客户端主机。<非独占式读写>, 通过该Target连接的资源, 即可做读操作, 也可做写操作, 可连接多台客户端主机) 这里选择读写模式。
- 6、 单击<下一步>, 选择已经创建好的SAN资源, 并在其前面打“√”。
- 7、 单击<下一步>, 在将LUN分配给Target页面中, 用默认设置, 不做更改, 单击<下一步>, 单击<完成>
- 8、 弹出提示“已成功创建ISCSI Target”单击“确定”
- 9、 完成该Target的创建及SAN资源的分配, 可在客户端主机上用该客户端的initiator名和该Target的IP地址与IX1000建立连接。