

Quidway S6500-VRP3.10-R3036版本发布

Quidway S6500-VRP3.10-R3036作为正式版本发布，提供Quidway S6500系列产品新引擎（Saliencel II）产品开局和升级使用，替代Quidway S6500新引擎局点以前的版本。该版本只能使用于Saliencel III系列引擎，不能用于Saliencel II引擎。

关于详细的软件特性变更、命令行变更、解决问题列表、及历史版本记录等信息，请参看《Quidway S6500-VRP310-R3036版本说明书》。

该版本使用范围为全球。

版本配套表：

产品系列	S6500
型号	S6506/S6506R/S6503/S6502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板BOOTROM软件使用随机自带版本即可，无需升级。LS82GT20、LS82GP20和LS81TGX1B业务板BOOTROM软件要求使用201、204及以上版本 LS82GT20A,LS82GP20A 和 LS81TGX1C业务板BOOTROM软件要求使用500 及以上版本 LS81GT48业务板BOOTROM软件要求使用403及以上版本 除以上业务板外，其他业务板BOOTROM软件要求306及以上版本
目标文件名称	S6500-VRP310-R3036.app (10,345,818字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110, Quidview NMF 3.10-R3110, Quidview NCC 3.10-R3110
CAMS版本号	CAMS 1.20-3100