

Quidway S3100系列交换机R0008版本发布

一、使用范围及配套说明:

Quidway S3100系列交换机R0008版本正式发布, 版本使用范围为国内和海外市场。
版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	Quidway S3100系列
型号	S3126T/S3116T/S3108T/S3126C/S3116C/S3108C
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	S3100-397 (优先使用)
目标文件名称	S3100-VRP310-R0008.bin (4,274,300 字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110 Quidview NMF 3.10-R3110 Quidview NCC 3.10-R3110
CAMS版本号	CAMS1.20-3105
WEB版本号	HW-http3.1.5-0041 (唯一使用)
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明:

新增特性:

- 1、支持单芯双向BIDI接口板
- 2、TACACS认证
- 3、BPDU Tunnel
- 4、标准MSTP报文格式

删除特性:

无

修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1 缺陷一

缺陷产生的条件: 配置端口流量控制

缺陷现象: 第二个上行口上不生效

2 缺陷二

缺陷产生的条件: 千兆口工作在100M模式下, 百兆口工作在10M模式下

缺陷现象: 进入端口的广播、未知单播/多播报文流量达不到线速

3 缺陷三

缺陷产生的条件: 设备上行口插板为远程供电(丝印: 10/100BASE-TX-POE-RJ45)

缺陷现象: 供电板可能无法正常工作导致设备异常重启

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3100-V RP310-R0008 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。