

Quidway S2000-HI系列交换机R0008版本发布

一、使用范围及配套说明：

Quidway S2000-HI系列交换机R0008版本正式发布，版本使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Quidway S2000HI系列
型号	S2403H-HI/S2016-HI/S2008-HI
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	S2000HI-397 (优先使用)
目标文件名称	S2000HI-VRP310-R0008.bin (4,274,300 字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110 Quidview NMF 3.10-R3110 Quidview NCC 3.10-R3110
CAMS版本号	CAMS1.20-3105
WEB版本号	HW-http3.1.5-0041 (唯一使用)
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件； Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二、增减特性说明：

新增特性：

- 1、支持单芯双向BIDI接口板
- 2、TACACS认证
- 3、BPDU Tunnel
- 4、标准MSTP报文格式

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1 缺陷一

缺陷产生的条件：配置端口流量控制

缺陷现象：第二个上行口上不生效

2 缺陷二

缺陷产生的条件：千兆口工作在100M模式下，百兆口工作在10M模式下

缺陷现象：进入端口的广播、未知单播/多播报文流量达不到线速

3 缺陷三

缺陷产生的条件：设备上行口插板为远程供电(丝印：10/100BASE-TX-POE-RJ45)

缺陷现象：供电板可能无法正常工作导致设备异常重启

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《Quidway S2000HI-VRP310-R0008 版本说明书》

如有问题，请联系华为三康技术有限公司服务热线：4008100504，8008100504。