

IX1000创建组的方法

关键字:

IX1000; 组; group

内容摘要:

组的概念及如何创建组

正文:

组 (Groups) 是指将多个SAN资源或者NAS资源组成一个组。当为卷组配置存储功能选项, 该卷组的所有成员会以同一方式进行配置。

创建组:

1. 选择目录树中的NeoStor服务器名, 打开“逻辑资源”旁的“+”, 鼠标右键单击“组”, 从弹出的快捷菜单中选择[新建]菜单项, 系统弹出窗口向导。单击<下一步>按钮。输入组名, 选择所需要的功能选项, 并根据窗口向导设置组策略。

2. 完成上面选择的功能选项的操作后, 单击<下一步>按钮, 系统显示所做的设置信息, 确认无误后, 单击<完成>按钮, 完成组的创建。

完成组的创建后, 系统将弹出对话框, 提示是否向该组添加成员。若单击<是(Y)>按钮, 系统将弹出窗口向导,

添加组成员:

有两种方式添加组成员:

添加单个成员:

1. 选择目录树中的NeoStor服务器名, 打开“逻辑资源”旁的图标, 再打开“SAN资源”或“NAS资源”旁的图标, 鼠标右键单击某个SAN资源或NAS资源, 从弹出的快捷菜单中选择[组加入]菜单项, 系统弹出窗口向导。

2. 单击<下一步>按钮, 选择要该资源要加入的组, 再单击<下一步>按钮, 系统显示所做的设置信息, 确认无误后, 单击<完成>按钮, 完成单个成员的添加, 并在目录树中显示。

添加多个成员:

1. 选择目录树中的NeoStor服务器名, 打开“逻辑资源”旁的图标, 再打开“组”旁的图标, 鼠标右键单击某个组, 从弹出的快捷菜单中选择[加入]菜单项, 系统弹出窗口向导。单击<下一步>按钮, 选择添加的成员的资源类型。

2. 单击<下一步>按钮, 请仔细阅读窗口的显示信息, 选择是否使用快速模式添加成员。

3. 单击<下一步>按钮, 选择要加入该组的资源成员。完成选择后, 单击<下一步>按钮, 系统显示所做的设置信息, 确认无误后, 单击<完成>按钮, 完成成员添加操作, 并在目录树中显示。