

如何启用Timemark

关键字:

Timemark;

内容摘要:

如何启用Timemark

正文:

TimeMark是IX1000提供的存储功能选项，可以按照策略为存储资源创建增量的时间点映像，即生成的TimeMark仅仅记录前后两次创建TimeMark之间被改变的原数据，而不是对整个数据卷的完整拷贝。

如果需要查看或恢复某一时间点的数据，则可以使用相应的TimeMark快速重新创建或者恢复数据。

1为逻辑资源启用TimeMark时，首先要为其创建快照资源。

2选择目录树中的NeoStor服务器名，打开“逻辑资源”旁的 图标，再打开“SAN资源”旁的 图标，鼠标右键单击某个SAN资源，从弹出的快捷菜单中选择[TimeMark/启用]菜单项，系统弹出窗口向导。单击<下一步>按钮，窗口如图，设置Timemark的属性。

注意：a如果在<创建初始Timemark>前的复选框不选中，则以后的每次Timemark都是手动创建

b如果选中，则需要选择策略，创建初始Timemark的时间和以后每隔多久做一次Timemark。不能太过频繁，否则会对系统的性能造成影响，而且Timemark记录改变量是需要一定时间的。

c<要保持的最大数目的Timemark>也需要根据客户的应用灵活选择。当Timemark的数量达到最大值时，将删除最早的Timemark。最多只能建立255个Timemark。系统默认是8个TimeMark。

3单击<下一步>按钮，系统显示所做设置的信息，确认无误后，单击<完成>按钮，启用TimeMark。