

### 如何创建快照拷贝

**关键字:**

快照;数据快照;Snapshot;copy

**内容摘要:**

如何创建快照拷贝

**正文:**

1 SAN资源或者NAS资源创建快照拷贝时，首先要为其创建快照资源

2 选择目录树中的NeoStor服务器名，打开“逻辑资源”旁的 图标，再打开“SAN资源”或“NAS资源”旁的图标，鼠标右键单击某个SAN或NAS资源，从弹出的快捷菜单中选择[拷贝]菜单项，系统弹出窗口向导。单击<下一步>按钮，设置目标资源的创建方法。

注意：如果创建目标资源的方法为“选择现有的逻辑资源”，那么有如下的限制

a 目标资源的类型必须与源资源（SAN或者NAS资源）相同，其大小必须大于等于源资源。

b 目标资源不能绑定给客户端。

c 目标资源上的所有数据将被覆盖

2 完成创建方法的相关设置后，单击<下一步>按钮，输入目标资源的名称

3 单击<下一步>按钮，系统显示所做的设置信息，确认无误后，单击<完成>按钮，执行快照拷贝的创建，并且目标资源会出现在逻辑资源列表中。通过该逻辑资源的“常规”页签，可以查看快照拷贝的当前状态。

4 将目标资源指定给客户端

注意：源数据卷如果在Windows客户端设置为动态磁盘，把目标绑定给同一客户端时，可能会失败，这是动态磁盘的问题。若是基本磁盘，则不会有这种问题。