

知 MSR路由器MPLS 反射VPN功能配置

丘子隽 2006-08-31 发表

MSR路由器 MPLS 反射VPN功能的配置


关键词：MSR;MPLS;L3VPN;BGP;路由反射

一、组网需求：

PEA和PEB是VPN站点接入路由器。PEA、PEB和Reflector建立MP-IBGP连接，vpn路由都由Reflector反射传播。

设备清单：MSR路由器3台

二、组网图：



三、配置步骤：

适用设备和版本：MSR、Version 5.20, Beta 1105后所有版本。

PEA配置：

```
#  
router id 3.3.3.3  
#  
ip vpn-instance vpna  
route-distinguisher 3:1  
vpn-target 1:1 export-extcommunity  
vpn-target 1:1 import-extcommunity  
#  
mpls ls-id 3.3.3.3  
#  
mpls  
#  
mpls ldp  
#  
interface Ethernet0/0  
port link-mode route  
ip address 1.3.0.3 255.255.255.0  
mpls  
mpls ldp  
#  
interface Ethernet0/1  
port link-mode route  
ip binding vpn-instance vpna  
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
#  
interface LoopBack0  
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255  
#  
bgp 1  
undo synchronization
```

```
peer 1.1.1.1 as-number 1
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
#
ipv4-family vpnv4
peer 1.1.1.1 enable
#
ipv4-family vpn-instance vpna
import-route direct
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 3.3.3.3 0.0.0.0
network 1.3.0.0 0.0.0.255
#
Reflector配置:
#
router id 1.1.1.1
#
mpls lsr-id 1.1.1.1
#
mpls
#
mpls ldp
#
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
#
interface Ethernet0/1
port link-mode route
ip address 1.3.0.1 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 1
undo synchronization
group 1 internal
peer 1 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.2 group 1
peer 3.3.3.3 group 1
#
ipv4-family vpnv4
undo policy vpn-target //接收所有vpn路由
peer 1 enable
peer 1 reflect-client //配置反射组
peer 2.2.2.2 enable
peer 2.2.2.2 group 1
peer 3.3.3.3 enable
peer 3.3.3.3 group 1
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 1.3.0.0 0.0.0.255
network 1.2.0.0 0.0.0.255
#
PEB配置:
#
router id 2.2.2.2
```

```
#  
ip vpn-instance vpna  
route-distinguisher 2:1  
vpn-target 1:1 export-extcommunity  
vpn-target 1:1 import-extcommunity  
#  
mpls lsr-id 2.2.2.2  
#  
mpls  
#  
mpls ldp  
#  
interface Ethernet0/0  
port link-mode route  
ip address 1.2.0.2 255.255.255.0  
mpls  
mpls ldp  
#  
interface Ethernet0/1  
port link-mode route  
ip binding vpn-instance vpna  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
#  
interface LoopBack0  
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255  
#  
bgp 1  
undo synchronization  
peer 1.1.1.1 as-number 1  
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0  
#  
ipv4-family vpnv4  
peer 1.1.1.1 enable  
#  
ipv4-family vpn-instance vpna  
network 192.168.1.0  
#  
ospf 1  
area 0.0.0.0  
network 2.2.2.2 0.0.0.0  
network 1.2.0.0 0.0.0.255  
#
```

四、配置关键点：

在MPLS L3VPN基本配置正确的基础上，配置主要在Reflector上，Reflector不需配置vpn实例，注意其BGP配置。