

### NE40路由器支持的线路处理单元LPU 板卡种类说明

NE40支持2种类型的LPU:

| LPUE: 接口子卡固定在LPU板上, 不能拔插。

| LPUF: 单板上通常配置1~2块可以拔插的PIM卡。

1. NE40目前支持的LPUE单板有:

| OC-3/STM-1 ATM光接口LPU

| OC-12/STM-4 ATM光接口LPU

| 10M/100M自适应以太网电接口LPU

| 100M以太网光接口LPU (LAN)

| 100M以太网光接口LPU (WAN)

| 1000M以太网光接口LPU (WAN)

| OC-3c/STM-1 非通道化POS光接口LPU

| OC-12c/STM-4c 非通道化 POS 光接口LPU

| OC-48c/STM-16c非通道化 POS 光接口LPU

| OC-3/STM-1 通道化 E1/T1 POS 光接口LPU

| OC-48/STM-16 通道化 POS 光接口LPU

| OC-48/STM-16 RPR 光接口LPU

| 非通道化E1电接口LPU

| 通道化E1电接口LPU

| 非通道化 E3/T3 电接口LPU

2. NE40目前支持的LPUF板可插拔子卡有:

| OC-3/STM-1 ATM 光接口PIM

| OC-12/STM-4 ATM 光接口PIM

| 100M以太网光接口PIM (LAN)

| 100M以太网光接口PIM (WAN)

| 1000M以太网光接口PIM (LAN)

| 1000M以太网光接口PIM (WAN)

| OC-3c/STM-1 非通道化POS光接口PIM