

Quidway AR18系列路由器VRP3.40-F0113版本发布

一、 使用范围及配套说明:

Quidway AR18系列路由器VRP3.40- F01131版本对外正式发布, 该版本不受限使用。

产品系列	AR18 系列路由器
型号	AR18-20/AR18-20S/AR18-30/AR18-31/AR18-32 AR18-33/AR18-34/ AR18-35/AR18-33E/AR18-34E
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	7.69 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	AR18-VRP340-F0113.BIN (6,467,368字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-R3112, Quidview 3.10 NMF-R3112, Quidview 3.10 NCC-R3112, Quidview 3.10 BIMS-R3112, Quidview 3.10 VSM-R3112, Quidview 3.10 VDM-R3112
CAMS版本号	无
WEB版本号	AR18 系列路由器
备注	AR18-20/AR18-20S/AR18-30/AR18-31/AR18-32 AR18-33/AR18-34/ AR18-35/AR18-33E/AR18-34E

二、 增减特性说明:

硬件特性更新	新增特性: 无 删除特性: 无
软件特性更新	新增特性: <b>命令日志分级记录功能</b> 我司产品的命令行分为0 - 3, 四种级别, 每执行一条命令都会记录一条命令日志。HWTACACS支持对用户所执行的命令进行记录, 每执行一条命令后都会在TACACS服务器上进行记录。用户要求可以通过命令配置只有符合配置的命令级别的命令才发往TACACS服务器进行记录。 删除特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《版本说明书》