

列举了一些你可以用来快速执行常见任务的键盘快捷操作。

[Ctrl] + [Alt] + [Backspace] = 杀死你当前的 X 会话。杀死图形化桌面会话，把你返回到登录屏幕。如果正常退出步骤不起作用，你可以使用这种方法。

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] = 关机和重新引导 Red Hat Linux。关闭你当前的会话然后重新引导 OS。只有在正常关机步骤不起作用时才使用这种方法。

[Ctrl] + [Alt] + [Fn] = 切换屏幕。[Ctrl]+[Alt] + 功能键之一会显示一个新屏幕。根据默认设置，从 [F1] 到 [F6] 是 shell 提示屏幕，[F7] 是图形化屏幕。

[Alt] + [Tab] = 在图形化桌面环境中切换任务。如果你同时打开了不止一个应用程序，你可以使用 [Alt] + [Tab] 来在打开的任务和应用程序间切换。

[Ctrl] + [a] = 把光标移到行首。它在多数文本编辑器和 Mozilla 的 URL 字段内可以使用。

[Ctrl] + [d] = 从 shell 提示中注销（并关闭）。使用该快捷键，你就不必键入 exit 或 logout。

[Ctrl] + [e] = 把光标移到行尾。它在多数文本编辑器和 Mozilla 的 URL 字段内都可使用。

[Ctrl] + [l] = 清除终端。该快捷操作与在命令行键入 clear 作用相同。

[Ctrl] + [u] = 清除当前行。如果你在终端下工作，使用这一快捷操作可以清除从光标处到行首的字符。

[鼠标中间键] = 粘贴突出显示的文本。使用鼠标左键来突出显示文本。把光标指向你想粘贴文本的地方。点击鼠标中间键来粘贴它。在两键鼠标系统中，如果你把鼠标配置成模拟第三键，你可以同时点击鼠标的左右两键来执行粘贴。

[Tab] = 命令行自动补全。使用 shell 提示时可使用这一命令。键入命令或文件名的前几个字符，然后按 [Tab] 键，它会自动补全命令或显示匹配你键入字符的所有命令。

[向上]和[向下]箭头 = 显示命令历史。当你使用 shell 提示时，按[向上]或[向下]箭头来前后查看你在当前目录下键入的命令历史。当你看到你使用的命令时，按 [Enter] 键。

clear = 清除 shell 提示屏幕。在命令行下键入它会清除所有这个 shell 提示屏幕中显示的数据。

exit = 注销。在 shell 提示中键入它会注销当前的用户或根用户帐号。

history = 显示命令历史。在 shell 提示中键入它来显示你所键入的被编号的前 1000 个命令。要显示较短的命令历史，键入 history f 之后，空一格，在键入一个数字。例如：
history 20。

reset = 刷新 shell 提示屏幕。如果字符不清晰或乱码的话，在 shell 提示下键入这个命令会刷新屏幕。