

NE80系列路由器 VRP3.10-2353-GSR版本发布

一、 使用范围及配套说明:

NE80系列路由器VRP3.10-2353-GSR对外正式发布, 不受限使用。版本配套关系请参考如下表格:

产品子项	版本	说明
主机软件	VRP3.10-2353-GSR	
SRU BootROM主系统	BootLoad Version: 140	
LPU BootROM主系统	BootLoad Version: 026	

二、 增减特性说明:

新增特性:

1. 增加RPR SD低级别告警。

RPR SD告警以前只在protection level 9时有告警信息, 并同时发生wrap; protection level为1-8时, 此时是不发生wrap的, 但是在本版本开始也将提示告警。

删除特性:

无

修改特性:

无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题一

首次发现版本: VRP3.10-235102-GSR

问题产生的条件:

2.5G POS口在有EF、BE流量的情况下, 接口up/down。

问题现象:

EF流停止转发。

2. 问题二

首次发现版本: VRP3.10-235102-GSR

问题产生的条件:

对8E1 control口快速shut/undo shut操作

问题现象:

serial口就up不起来。

3. 问题三

首次发现版本: VRP3.10-235102-GSR

问题产生的条件:

RPR A侧单板重启注册上。

问题现象:

带宽保证失效。

4. 问题四

首次发现版本: VRP3.10-235102-GSR

问题产生的条件:

BGP收到前缀与掩码长度不一致的NLRI条目。

问题现象:

认为是非法路由而断掉邻居关系。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《NE80-VRP3.10-2353-GSR 版本说明书》。