

### 如何使用open iscsi initiator与IX1000连接

#### 一、组网需求:

无

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

在linux操作系统下安装open iscsi initiator软件之后进行对open iscsi initiator配置。

1、假定IX1000的Target IP是10.1.1.1, 进行target discovery

```
[root@ host ~]#iscsiadm -m discovery -tst -p 10.1.1.1:3260 (有下面返回则成功)
```

```
[32cc66] 10.1.1.1:3260,0 iqn.2000-03.com.h3c:.FZ-Test-01.fc5-4
```

或者用下面命令查看

```
[root@ host ~]#iscsiadm -m node (有下面返回则成功)
```

```
[32cc66] 10.1.1.1:3260,0 iqn.2000-03.com.h3c:.FZ-Test-01.fc5-4
```

2、进行iscsi login

```
[root@ host ~]#iscsiadm -m node -r 32cc66 --login (无输出表明成功login) 或用下面
```

命令查看session:

```
[root@ host ~]#iscsiadm -m session (有下面返回则成功建立session)
```

```
[14:32cc66] 10.1.1.111:3260,0 iqn.2000-03.com.h3c:.FZ-Test-01.fc5-4
```

#### 四、配置关键点:

无