

Cams 安装后更改web服务器默认端口的解决办法

在安装了cams之后,有时需要更改cams服务或自助服务的web访问端口。在window系统中可以通过更改“cams安装目录\tomcat\conf\server.xml”中

```
<!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->  
<Connector port="80" maxHttpHeaderSize="8192"  
    maxThreads="500" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  
    enableLookups="false" redirectPort="443" acceptCount="100"  
    cOnnectionTimeout="2000" disableUploadTimeout="true" />  
  
<!-- Note : To disable connection timeouts, set connectionTimeout value  
to 0 -->
```

红色部分改为相应端口重启服务即可。

对于Linux系统,可以修改/var/tomcat/conf/server.xml中

```
<Connector port="80" useBodyEncodingForURI="true"  
    maxThreads="500" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  
    enableLookups="false" redirectPort="443" acceptCount="100"  
    cOnnectionTimeout="2000" disableUploadTimeout="true" />
```

红色部分改为相应端口重启服务即可。

另外需要说明的是:cams服务与自助服务安装在同一台机器上时,因为用的是同一个tomcat服务,所以只能用相同的端口号。只有cams服务与自助服务安装在不同服务器上,才可以各自用不同的端口号。