

如何在solaris系统中安装和卸载san客户端软件

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 安装SAN客户端软件

1) 将客户端软件的安装包上传到服务器的临时目录上 (如/tmp) ;

2) 执行以下命令安装客户端软件:

```
# pkgadd -d sanclient-<version number>-<build number>.pkg
```

客户端软件安装到/usr/local/sanclient目录下。

3) 安装完成后, sanclient在系统中的软件包名称为sanc, 查看软件包信息:

```
#pkginfo -l sanc
```

2 卸载SAN客户端软件

1) 卸载之前, 请确认快照代理软件已卸载

2) 以root用户登录系统;

3) 确认确认SANClient对应的软件包的名称:

```
#pkginfo -l sanc
```

如果出现如下信息, 说明系统中安装有SANClient软件:

```
PKGINST: sanc
```

```
NAME: SANClient
```

```
CATEGORY: system
```

```
ARCH: sun4u
```

```
VERSION: v4.50 (Build 949)
```

```
BASEDIR: /
```

```
VENDOR:
```

```
PSTAMP: 20051222173217
```

```
INSTDATE: Aug 24 2006 11:33
```

```
STATUS: completely installed
```

```
FILES: 36 installed pathnames
```

```
1 shared pathnames
```

```
4 directories
```

```
29 executables
```

```
11526 blocks used (approx)
```

4) 执行以下命令卸载客户端软件

```
# pkgrm sanc
```

四 配置关键点:

无