

#### 如何在solaris系统下安装和卸载oracle快照代理

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 安装Oracle快照代理

1) 确保客户端要使用的IV5000已正常运行;

2) 以root用户登录系统, SAN客户端软件正常运行;

3) 将快照代理的安装包上传到服务器的临时目录上(如/tmp);

4) 执行以下命令安装快照代理软件:

```
# pkgadd -d oracle<oracle version>agent-<agent version>.generic.pkg
```

快照代理软件安装到/usr/local/sanclient/agents/oracle。

安装过程中会提示输入oracle lib路径:

Please enter the Oracle lib path: -- 此时, 输入oracle 32位库函数路径, 即Oracle环境变量的LD\_LIBRARY\_PATH, (如果有多个, 用冒号来分隔)。

输入Oracle的lib目录:

(注意: 如果数据库是64位的, 需要输入path为<ORACLE\_HOME>/lib32; 否则输入path为<ORACLE\_HOME>/lib。)

6) 检查软件包安装信息:

```
# pkginfo -l sanora
```

2 卸载Oracle快照代理

1) 以root用户登录系统;

2) 执行以下命令卸载快照代理:

```
# pkgrm sanora
```

四 配置关键点:

无