

## 在AIX系统中配置Oracle快照代理

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 配置Oracle快照代理

重新使用root用户登陆;

执行以下命令配置Oracle快照代理:

```
cd /usr/local/sanclient/agents/oracle/bin
```

```
./ora_setup.sh
```

按照提示填写:

Please enter the Oracle lib path: --Oracle环境变量的LD\_LIBRARY\_PATH, 如果有多个, 用冒号来分隔, 如果数据库是64位的, 需要输入path为<ORACLE\_HOME>/lib32;

Is Oracle started? --Oracle必须是打开的;

What is the Oracle home path? -- ORACLE\_HOME环境变量;

Enter the Oracle SID: --为了开启Oracle日志存档功能, 安装程序需要知道Oracle实例的名字(ORACLE\_SID环境变量);

What is the Oracle admin user id for SID xxx? (system) --访问Oracle数据库的管理员ID;

What is the Oracle admin password for SID xxx? (manager) --管理员对应的密码;

What is the login name of the UNIX user account that owns Oracle software?(oracle)

;

Would you like to enter user id and password for another Oracle SID? 是否需要配置更多的Oracle实例;

一旦Oracle快照代理配置成功, 会创建配置文件:

```
/usr/local/sanclient/agents/oracle/etc/oracle.conf,
```

```
并且更新/usr/local/sanclient/etc/isdb.conf。
```

2 验证Oracle快照代理

在IV5000控制台上为分配给AIX客户端的SAN资源启用存储选项;

在IV5000上执行相关操作触发Oracle快照代理;

察看Oracle的LOG信息, 确认数据库是否曾进入备份模式。

四 配置关键点:

如果配置过程出错时, 需要在/etc/.is.sh文件中去掉出错的参数, 并且重新运行ora\_setup.sh。