

### 如何在Sybase SQL Anywhere服务器增加用户

#### 一、组网:

无

#### 二、问题描述:

如何在Sybase SQL Anywhere中添加用户

#### 三、过程分析:

无

#### 四、解决方法:

SQL anywhere数据库的默认用户名和口令是DBA和SQL, 要对数据库安全负责的话, 就应当更改口令或用户名。

启动sybase central,connect数据库后, 在数据库项目列表中, 有一项users & groups, 打开它, 有以下功能:

add user---添加用户及口令, 指定级别 (可选DBA)

add group---添加用户组

dba---对已有的用户, 进行修改, 打开后有四个标签页:

1、general--修改用户口令

2、authorities--设置用户级别, 其中DBA为系统管理员 resource为可以创建数据库级别

3、membership---指定用户组

4、设定对每个表的操作级别。

dbo和public---添加或删除组中的用户。

因为SQL anywhere一般是小型应用, 通常只用修改dba用户的口令, 然后在PBL的open script事件中加入:

```
SQLCA.DBMS ="odbc"
```

```
SQLCA.DbParm= "cOnnectstring='dsn=数据源名;uid=dba;pwd=新口令'"
```

```
connect using sqlca;
```

即可连接数据库, 编译成EXE文件后, 再将ODBC中的数据源描述UID和PWD内容去掉, 别人就查不到你的数据库口令了。

在连接数据库的时候, 还有一种方法是use integrated login ,是按登录到NT服务器域的用户及口令来登录数据库, 如果在数据库创建了同域用户一样的用户和口令, 用这一项就可以直接连接数据库。