

如何在linux系统下配置oracle快照代理

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1 在安装包装好之后, 以root用户登录系统, 运行以下命令:

1) `cd /usr/local/sanclient/agents/oracle/bin`

2) `./ora_setup`

2 回答安装程序的问题:

1) - Is Oracle started? (y/n) -- 安装程序需要检查Oracle的用户ID和密码, 因此Oracle数据库必须打开, 才能继续。

2) - What is the Oracle home path? --该路径必须以以下的方式输入: /oracle/OracleHome1。

3) - Enter the Oracle SID: --为了开启Oracle日志存档功能, 安装程序需要知道Oracle实例的名字(ORACLE_SID环境变量)。

4) - What is the Oracle admin user id for SID xxx? (system) --访问Oracle数据库的管理员ID。

5) - What is the Oracle admin password for SID xxx? (manager) --管理员对应的密码。

3 检查修改的文件

一旦Oracle快照代理配置成功, 会创建配置文件

1) /usr/local/sanclient/agents/oracle/etc/oracle.conf, 并且更新

2) /usr/local/sanclient/etc/isdb.conf文件。

四 配置关键点:

1) 确保客户端要使用的IV5000已正常运行;

2) 以root用户登录系统, SAN客户端软件正常运行;

3) oracle数据库正在运行;

4) 确认oracle归档模式已打开。