

HP下Dynapath软件的安装和卸载

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1.安装准备

1.确认存储路径

分配一个san资源给HP应用主机, 运行命令ioscan -fnC disk, 确认所有的存储都能看到正确的路径, 如果没有, 则需要安装最新的HBA驱动。

2.安装DynaPath

卸载旧版本DynaPath

使用命令

#swlist DynaPath

确认是否安装有旧版本DynaPath, 如果有, 则进行卸载, 卸载方法参见卸载Dynapath软件一节。

利用CD或是FTP获取DynaPath安装软件包,

2.安装Dynapath软件

进入Dynapath软件包所在的目录

#su - root

对于HP 11i, 安装DynaPath需要进行reboot操作, 可以运行如下命令:

#swinstall -x autoreboot=true -s `pwd`/dynapath.*.depot DynaPath

对于HP 11iv2, 不需要进行reboot, 即能安装成功:

#swinstall -s `pwd`/dynapath.*.depot DynaPath

3.卸载DynaPath软件

1. 确认系统安装有DynaPath

#swlist DynaPath

2. 卸载DynaPath

对于HP 11i, 安装DynaPath需要进行reboot操作, 可以运行如下命令:

#swremove -x autoreboot=true DynaPath

对于HP 11iv2, 不需要进行reboot:

#swremove DynaPath

3. 确认卸载成功

#swlist DynaPath

注意:

所有命令中均需要注意大小写问题, DynaPath不能写成dynapath。

四 配置关键点:

略