

HP下文件系统快照代理的安装、卸载和配置

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:

1.安装准备

操作系统要求:

HP-UX 11

文件系统要求:

VxFS

其他要求:

- (1) 确保客户端要使用的IV5000正常运行;
- (2) 以root用户登录系统, SAN客户端已运行

2.安装文件系统快照代理

将快照代理的安装包上传到服务器的临时目录上(如/tmp);

执行以下命令安装快照代理软件:

```
cd /tmp
```

```
swinstall -s `pwd`/filesystemagent-<version number>-<build numbers>.depot
```

例如: swinstall -s `pwd`/filesystemagent-4.50-901.generic.depot

快照代理软件安装到/usr/local/sanclient/agents/vxfsagt。

3.验证文件系统快照代理

在IV5000控制台上为分配给HP-UX客户端的SAN资源启用存储选项,

注意:

根据IV5000所配置的License进行选择, 可包括TimeMark、复制和快照拷贝。

在快照资源属性中勾选“快照通知”选项。

在IV5000上执行相关操作触发文件系统快照代理。

待补充。

4.卸载文件系统快照代理

以root用户登录系统;

执行以下命令卸载快照代理:

```
# swremove
```

四 配置关键点:

略