



H3C S9500交换机常用MIB的OID

刘志伟 2006-12-20 发表

H3C S9500交换机常用MIB的OID如下

单板CPU占用率:

hwLswSlotCpuRatio <1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.18.4.3.1.4>

内存使用率:

hwMemSize <1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2>

hwMemFree <1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.3>

hwMemRawSliceUsed <1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.4>

端口报文统计信息:

ifOutOctets <1.3.6.1.2.1.2.2.1.16>

ifOutUcastPkts <1.3.6.1.2.1.2.2.1.17>

ifOutNUcastPkts <1.3.6.1.2.1.2.2.1.18>

ifOutDiscards <1.3.6.1.2.1.2.2.1.19>

ifOutErrors <1.3.6.1.2.1.2.2.1.20>

ifOutQLen <1.3.6.1.2.1.2.2.1.21>

ifOutMulticastPkts <1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4>

ifOutBroadcastPkts <1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5>

ifInOctets <1.3.6.1.2.1.2.2.1.10>

ifInUcastPkts <1.3.6.1.2.1.2.2.1.11>

ifInNUcastPkts <1.3.6.1.2.1.2.2.1.12>

ifInDiscards <1.3.6.1.2.1.2.2.1.13>

ifInErrors <1.3.6.1.2.1.2.2.1.14>

ifInUnknownProtos <1.3.6.1.2.1.2.2.1.15>

ifInMulticastPkts <1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2>

ifInBroadcastPkts <1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.3>