

知

AIX系统下如何启动和停止网络服务

其它功能

高镜博

2007-02-02 发表

启动网络服务：startsrc -s inetd
停止网络服务：stopsrc -s inetd
说明：
startsrc 是开启进程的意思，stopsrc 是停止进程的意思。
-s 是指定子系统
inetd 是个守护进程，一般随系统启动后而自动启动，这个守护进程包括了以下网络服务的子进程。如果要启动下面这些子服务，那么道先要保证inetd这个子系统是开启的，然后再打开或关闭其下的这些子进程。

comsat	通知用户接收邮件。
fingerd	提供关于在指定远程主机上的所有登录用户和网络状态的状态报告。该守护程序使用 Finger 协议。
ftpd	使用 File Transfer Protocol (FTP) 为客户机进程提供文件传输功能。
rexecd	为 rexec 命令提供外部主机服务程序功能。
rlogind	为 rlogin 命令提供远程登录设施功能。
rshd	为 rcp 和 rsh 命令提供远程命令执行服务程序功能。
talkd	为 talk 命令提供对话功能。
syslogd	读取和记录系统消息。该守护程序在子系统的 Remote Access Service (RAS) 组中。
telnetd	为 TELNET 协议提供服务程序功能。
tftpd	为 Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 提供服务程序功能。
uucpd	处理“基本联网实用程序” (BNU) 和 TCP/IP 之间的通信。

注意：在使用远程登陆或X-Manager时，不要停止网络服务，否则会失去对AIX的控制。