

AR系列路由器L2tp显示与调试命令

在所有视图下执行display命令可以显示配置后L2TP的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

在用户视图下，执行debugging命令可对L2TP进行调试。

操作	命令
显示当前的L2TP用户的信息	display l2tp user
显示当前的L2TP通道的信息	display l2tp tunnel
显示当前的L2TP会话的信息	display l2tp session
打开所有的L2TP调试信息开关	debugging l2tp all
关闭所有的L2TP调试信息开关	undo debugging l2tp all
打开L2TP控制报文调试开关	debugging l2tp control
关闭L2TP控制报文调试开关	undo debugging l2tp control
打开PPP报文内容的调试开关	debugging l2tp dump
关闭PPP报文内容的调试开关	undo debugging l2tp dump
打开L2TP差错信息的调试开关	debugging l2tp error
关闭L2TP差错信息的调试开关	undo debugging l2tp error
打开L2TP的事件调试信息开关	debugging l2tp event
关闭L2TP的事件调试信息开关	undo debugging l2tp event
打开隐藏AVP的调试信息开关	debugging l2tp hidden
关闭隐藏AVP的调试信息开关	undo debugging l2tp hidden
打开L2TP数据报文调试开关	debugging l2tp payload
关闭L2TP数据报文调试开关	undo debugging l2tp payload
打开L2TP时间戳信息调试开关	debugging l2tp time-stamp
关闭L2TP时间戳信息调试开关	undo debugging l2tp time-stamp