

WA1208E系列Fat AP的产品共性

适用WA1208E版本: E1101版本

适用WA1208E型号: WA1208E-G / WA1208E-DG / WA1208E-AG / WA1208E-AGP

WA1208E系列Fat AP有WA1208E-G、WA1208E-DG、WA1208E-AG和WA1208E-AGP四种型号的产品。产品外观图如下:



以上四种型号的WA1208E都具有以下相同的功能特性:

- 全面支持**802.11i**安全机制、**802.11e** QoS机制、**802.11f**切换机制。
- 大范围覆盖**: 高接收灵敏度, 达到**-97dBm** (1Mbps, 普通AP-95dBm), 保证更远覆盖。
- 多VLAN支持**: 虚拟AP方式支持多VLAN, 最多支持**8个虚拟SSID**的VLAN划分, 每个VLAN用户可以独立认证。
- 兼作网桥使用**: WDS模式支持PTP、PTMP工作模式; 支持连接速率锁定、传输报文整合, 提高传输效率。
- 负载均衡**: 支持基于用户数的负载均衡、基于流量的负载均衡。
- 多种认证和计费方式**: 可以对上行和下行业务流作计费; 支持预付费业务, 在用户余额不足时主动切断网络连接; 对于每个SSID能够配置是否需要计费, 能够只进行认证, 而不计费。
- 适应室外恶劣应用环境**: 支持室外机箱, 并内置**防雷防雨防冻**套件, 充分考虑到室外安装工程需求。