

H3C AR182X系列路由器CMW3.40-R1711P02
版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C AR182X系列路由器CMW3.40-R1711P02版本对外正式发布，此版本主要解决网上问题，不受限使用。

产品系列	AR 18-2X系列
型号	AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 18-22 S-8/ AR 18-23S-1/ AR 1822-24
内存需求	Min 64M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ AR 1822-24) Min 128M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
FLASH需求	Min 8M(AR 18-21/ AR 18-22/ AR 18-23-1/ AR 18-22-8/ A R 1822-24) Min 16M(AR 18-22S-8/ AR 18-23S-1)
BOOTROM版本号	9.03或以上版本(AR18-21/22) 9.52或以上版本(AR18-22-8/23-1) 14.52或以上版本(AR18-22S-8/23S-1) 8.06或以上版本(AR 1822-24)
目标文件名称	AR1821-CMW340-R1711P02.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 6,685,381字节) AR1823-CMW340-R1711P021.BIN(AR 18-23-1/AR 18-22-8, 6,685,381字节) AR182XS-CMW340-R1711P02.BIN(AR 18-22S-8/AR 18-23S-1, 7,168,156字节) AR1822_24-CMW340-R1711P02.BIN(AR 1822-24, 6,105,252字节) AR1821-CMW340-R1711P02-BI.BIN(AR 18-21/AR 18-22, 6,042,463字节) AR1823-CMW340-R1711P02-BI.BIN(AR 18-23-1/AR 18-22-8, 6,042,463字节) AR182XS-CMW340-R1711P02-BI.BIN(AR 18-22S-8/AR 18-23S-1, 6,522,561字节) AR1822_24-CMW340-R1711P02-BI.BIN(AR 1822-24, 5,544,306字节) 注：BI版本为基础特性版本
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112+SP01 Quidview NCC 3.10-R3112+SP01(仅适配AR1822S-8和A R1823S-1) Quidview VDM 3.10-R3112 Quidview VSM 3.10-R3112 Quidview BIMS 3.10-R3112
WEB版本号	2.01
备注	无

二 增减特性说明：

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. RTOD00700

首次发现版本：CMW340-F1711P01

问题描述：H3C品牌切换，修改版本信息。

2. RTOD00180

首次发现版本：CMW340-F1711P01

问题产生的条件：路由器上应用NAT并且转发大流量。

问题现象：ping路由器上的IP地址时延比较大。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C AR182X-CMW340-R1711P02 版本说明书》。