



H3C MG6060支持桌面辅流输出模式的说明

冉磊 2007-05-17 发表

H3C MG6060支持桌面辅流输出模式的说明

MG6060支持桌面辅流源格式有以下五种：

辅流源桌面分辨率为800×600，刷新频率为85Hz；

辅流源桌面分辨率为1024×768，刷新频率为60Hz；

辅流源桌面分辨率为1024×768，刷新频率为75Hz；

辅流源桌面分辨率为1024×768，刷新频率为85Hz；

辅流源桌面分辨率为1280×1024，刷新率为60Hz。

其他模式不支持，MG6060硬件不能检测到。

MG6060桌面辅流源的五种格式主要是用来适应和支持辅流输出显示设备。理论上讲，在合理范围内输出画面刷新频率越高，人眼观看越舒服，效果较好。实际使用中选择的原則：首先根据辅流显示设备支持刷新频率的情况，在接收端MG6060上辅流视频设置中设置相应的刷新频率；在条件允许的情况下，尽量选择较高刷新频率。

具体设置方法及对应关系如下：

若桌面辅流源是1024×768 60/75/85Hz，那么最终输出到显示器上的图像刷新频率为接收端MG6060上辅流视频设置的刷新频率。例如：桌面辅流源1024×768 60Hz，接收端MG6060上辅流视频设置中刷新频率设为75Hz，那么输出的图像就是1024×768 75Hz。

若桌面辅流源是800×600 85Hz，那么最终输出到显示器上的图像刷新频率与接收端MG6060上辅流视频设置的刷新频率无关，也就是说，无论接收端MG6060上辅流视频设置中刷新频率设置为60Hz、75Hz还是85Hz，输出的图像均为800×600 85Hz。

发送端MG6060上辅流视频设置中刷新频率设置不起作用。