

知 S7500交换机vlan应用典型配置


祝江华 2007-08-08 发表

S7500交换机vlan基本功能典型组网配置

一 组网需求:

S7500交换机上划分两个vlan: vlan1、vlan2。Vlan1、vlan2中的PC机能够通过交换机访问Internet，并且vlan1、vlan2中的PC机能够互访。

二 组网图:



图一：vlan应用组网

三 配置步骤:

- 1 配置vlan1、2、100
//创建vlan1
[H3C S7500]vlan 1
//创建vlan2
[H3C S7500]vlan 2
//创建vlan3
[H3C S7500]vlan 100
- 2 将相关端口划到vlan中
// 将G3/0/1划入vlan1
[H3C S7500]vlan 1
[H3C S7500-vlan1]port GigabitEthernet 3/0/1
// 将G3/0/2划入vlan2
[H3C S7500]vlan 2
[H3C S7500-vlan2]port GigabitEthernet 3/0/2
// 将G3/0/8划入vlan100
[H3C S7500]vlan 100
[H3C S7500-vlan100]port GigabitEthernet 3/0/8

- 3 配置vlan1、2、100的IP地址
[H3C S7500]interface Vlan-interface 1
[H3C S7500-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.254 24
[H3C S7500]interface Vlan-interface 2
[H3C S7500-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.254 24
[H3C S7500]interface Vlan-interface 100
[H3C S7500-Vlan-interface100]ip address 192.168.100.1 24
- 4 配置缺省路由
[H3C S7500]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2 preference 60

四 配置关键点:

Vlan1、vlan2下的PC网关应该设置为交换机的vlan-interface地址。
路由器上需要配置到192.168.1.0/24、192.168.2.0/24的路由。