

知 IV5000复制SAN资源到IX1000出现“原服务器已配置为目标服务器的SAN客户端，不允许此配置”的解决方法

其它功能 贡成华 2007-08-23 发表

IV5000复制SAN资源到IX1000出现“原服务器已配置为目标服务器的SAN客户端，不允许此配置”的解决方法

1. 组网:

无

2. 问题描述:

此案例IX1000适用于IX1000 V5.00 Build996版本及之前的所有版本。

此案例IV5000适用于IV5000 V5.00 Build995P02版本及之前的所有版本。

第一：在IX1000中创建一个SAN资源，然后再创建一个以IV5000主机名为名称的SAN客户端，并将SAN资源分配给IV5000的客户端，如图1所示。



图1

第二：配置IV5000，在IV5000的物理资源中扫描出IX1000分配过来的资源，将IV5000的物理资源虚拟化，然后创建SAN资源与IX1000做远程复制。



图2

在创建远程复制的过程中，当选择目标服务器IX1000时，提示“原服务器已配置为目标服务器的SAN客户端，不允许此配置”的错误提示。



图3

3. 过程分析:

无

4. 解决方法:

在IX1000的Neostor控制台中，删除原来的IV5000客户端，并重新创建，注意客户端

名称不要使用IV5000的服务器名称，文档中将IV5200-2修改为IV5000。



图4

然后可以分配SAN资源，接着在IV5000中重启Neostor服务，重新扫描物理资源，最后可以配置IV5000到IX1000的复制关系。