

## 知 在Linux系统启动iscsi服务时显示Login failed但能够正常使用存储

其它功能 安恒 2007-08-28 发表

在Linux系统启动iscsi服务时显示Login failed但能够正常使用存储

一、 组网：

RedHat Linux、RedFlag Linux或者CentOS，操作系统上安装软件iSCSI initiator软件，通过网卡连接H3C IX5000，IX5000版本为V1R1。

二、 问题描述：

对于某些版本的Linux系统，如果在服务器本地终端的字符界面（非图形界面中的字符终端）下启动iscsi服务，会看到终端上有类似以下的信息输出：Login failed to authenticate with target iqn.2007-01.btw.com:h3c:btww.mail，但是iSCSI服务能够启动起来，也能够正常使用存储；通过telnet或者在KDE下的终端视图下重起iscsi服务看不到此信息；此信息在Linux系统日志中有记录。

三、 过程分析：

这是某些版本iSCSI initiator软件的一个bug，iSCSI initiator软件在检测到地址重定向的时候没有退出判断语句，从而把判断语句中下面的信息也给显示出来了，这个bug不影响正常的登录和数据的读写。

四、 解决方法：

Linux上软件iSCSI initiator软件bug，不影响正常的登录和数据的读写，不用做特殊的处理。