

H3C VG8080_8021语音网关CMW520-R1509版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C VG8080_8021语音网关CMW520-R1509版本正式发布, 新增语音用户组绑定特性,使用范围不做限制。

VG8080_8021-CMW520-R1509版本配套表:

| | |
|-----------------|--|
| 产品系列 | H3C VG 80系列语音网关 |
| 型号 | H3C VG 80-21 H3C VG 80-80 |
| BOOTROM 版本号 | H3C VG 80-21: 212及以上版本 H3C VG 80-80: 213及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②) |
| 目标文件名 | VG8021-CMW520-R1509.BIN VG8080-CMW520-R1509.BIN |
| QUIDVIEW 版本号 | Quidview DM 3.10-R3122 |
| iMC版本号 | iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC MVM 3.20-E0202 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301 |
| TTYD版本 | TTYD配套版本4.24 |

二、 增减特性说明:

新增特性: 语音用户组绑定特性, 支持在语音实体下按Permit或Deny方式对拨号策略视图下配置的一组号码模板进行绑定来实现对访问该语音实体的主叫号码进行呼出限制。具体来说, 包括如下方式:

- I 使用Permit方式绑定: 用户在语音实体下按Permit方式绑定用户组, 则只有和被绑定的用户组内的号码模板匹配的主叫用户才允许呼出。
- I 使用Deny方式绑定: 用户在语音实体下按Deny方式绑定用户组, 则只有和被绑定的用户组内的号码模板匹配的主叫用户才被禁止呼出。

删除特性: 无
修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. RTD20816

首次发现版本: CMW520-R1508P02

问题产生的条件: 路由器接收到了收到未经协商直接向设备发起语音Socket连接的IP报文之后, 作为被叫设备配置了快启和标准T38传真, 并建立H323呼叫。

问题现象: H323呼叫建立的通话, 在几分钟后会中断。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG80-CMW520-R1509 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504