

H3C MG6060_MG6050视讯终端E5217版本发布

一 使用范围及配套说明:

产品系列	H3C MG产品系列
型号	MG6060/MG6050
内存需求	224M
FLASH需求	16M
主机软件目标文件名称	MG6060_MG6050-E5217.zip
主机软件版本号	MG6060_MG6050-E5217
单片机软件目标文件名称	LPC920.hex
单片机软件版本号	001
CPLD文件名称	RTP102MG.hex
CPLD版本号	001

H3C MG6060_MG6050视讯终端E5217版本对外正式发布, 限国内使用。

二 特性变更说明:

新增特性:

- 1、 辅流VGA 支持1280*768分辨率
- 2、 辅流支持H264编码
- 3、 支持AGC自动增益
- 4、 支持RCA回声消除
- 5、 支持NAA网络适应性特性, 提供丢包重传功能
- 6、 支持组播功能
- 7、 优化了图像质量, 对H263 4CIF大码流下的图像进行了优化
- 8、 增加了VGA输出到电视功能
- 9、 增加了主流作为小画面叠加到VGA上并输出到电视功能

删除特性: 无

修改特性: 无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1.VVD011728

首次发现版本: MG6060-C5214

问题产生条件: 低带宽 (小于768K) 的H.263 CIF级联会议中

问题现象: 唇音不同步, 相差1秒以上, 尤其是在双流会议中该现象更明显

2.VVD012336

首次发现版本: MG6060-C5214

问题产生条件: ME5000召开携带辅流会议, MG会议中出现辅流格式判断错误

问题现象: 辅流不能正常显示

3.VVD012760

首次发现版本: MG6060-C5214

问题产生条件: Radvision MCU H.264CIF 会议下 MG发送H.264CIF辅流

问题现象: 会议中另外一台MG无法接收

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《MG6060_MG6050-E5217版本说明书》

。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504