



H3C S7500-CMW310-R5208版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C S7500-CMW310-R5208作为正式版本发布，提供H3C S7500系列交换机产品开局和升级使用，替代H3C S7500交换机以前的版本。该版本只能使用于应用了EPON产品的S7500交换机。

该版本可用于现阶段所有S7500 EPON局点。

版本配套表：

产品系列	S7500系列交换机
型号	S7506/S7506R/S7503/S7502
内存需求	S7502：最小256M S7506R/S7506/S7503：最小512M（需要配置软件升级包）
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	LS8M1GT48H、LS8M1GT8UEH、LS8M1FT48EH、LS8M1GP8UBH、LS8M1GT8UEH业务板BOOTROM软件版本要求使用403及以上版本； 除以上业务板外，主控板以及其他业务板BOOTROM软件版本要求使用526及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	S7500-CMW310-R5208.app OLT DBA算法软件Plato2.2.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC ICC 3.20-B0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：

- 1、支持ET254/ET704/EC子卡
- 2、支持OLT单板热补丁功能

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. OFTF05093

首次发现版本：CMW310-F5206

问题产生的条件：75上首次接入并绑定的S31 ONU组播功能正常，解绑定/再次绑定

问题现象：S31 ONU组播不通

详细特性变更与使用限制说明，请参见《H3C S7500-CMW310-R5208 版本说明书》。