

H3C S5500-EI系列交换机R2102版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C S5500-EI系列交换机R2102版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500EI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-EI, H3C S5500-52C-EI H3C S5500-28C-PWR-EI, H3C S5500-52C-PWR-EI, H3C S5500-28C-EI-DC, H3C S5500-28F-EI
内存需求	256M
FLASH需求	32M
BOOTROM版本号	303以上版本
目标文件名称	S5500EI-CMW520-R2102.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122
iMC版本号	iMC EAD 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301 iMC iCC 3.20-B0301
备注	S5500EI-CMW520-R2102.bin是S5500EI产品56bit加密程序; S5500EI-CMW520-R2102-S168.bin是S5500EI产品168bit加密程序;

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD18588

首次发现版本: S5500EI-CMW520-E2101

问题产生的条件: 设备系统视图下启动 802.1x和EAD, 并在COMBO 口的电口启动 802.1x, 然后切换到COMBO 光口。

问题现象: 由于下发在 COMBO 电口的EAD的ACL DENY 规则没有被删除, 通过光口不能PING 通设备。

2. LSD17237

首次发现版本: S5500EI-CMW520-E2102

问题产生的条件: 进行若干次的MAC地址删除和添加操作之后。

问题现象: 小概率的存在无法删除MAC, 每次删除MAC都返回失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的<<H3C S5500EI-CMW520-R2102 版本说明书>>。