

## 知 CLI下生成NeoVTL服务器的X-Ray文件

其它功能 孙小芹 2007-12-29 发表

### CLI下生成NeoVTL服务器的X-Ray文件

一 组网:

无

二 问题描述:

NeoVTL服务器 (DL1000) 的X-Ray文件除了在GUI界面下可以导出, 还可以在CLI界面下生成并导出。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

本案例适用DL1000 V1R1版本。

1. 登录到DL1000的CLI下, 输入命令ipstorxray <X-Ray文件的名字>, 会有收集的相关信息的提示, 结束时会提示X-Ray文件放在/usr/local/neovtl/var/xray的目录下。

例: 在DL1000下DL1000-2:~ # ipstorxray xray有下面的提示生成的xray.tar.gz, 存放路径在/usr/local/neovtl/var/xray。

```
Getting system infomation ...
```

```
  Hostname
```

```
  Linux Version
```

```
  Kernel Version
```

```
  Running Processes
```

```
  .....
```

```
Generating TAR file ...
```

```
$$ Please mail "xray.tar.gz" in the directory /usr/local/neovtl/var/xray/ to your support with 'NeoVTL X-ray' as the subject of the message. $$
```

2. 通过FTP将新生成的X-Ray文件下载并保存。