

知 [2007-12-21]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2106P01版本发布

彭天付 2008-01-02 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2106P01版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2106P01版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126 S2126-EI S3100-52TP-SI
内存需求	Min 64M
FLASH需求	Min 8M
BOOTROM版本号	515版本
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2106P01.bin (3,402,564字节)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301
WEB版本号	H3C-http3.1.8-0035
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. 支持STP端口源MAC可配;

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD06559

? 首次发现版本: CMW310-R2106

? 问题产生的条件:

设备使能Dot1x, 配置重认证和Dot1x握手, 重认证时间为60秒, 握手周期为30秒, 设置Dot1x重传次数为1, 用户Dot1x认证成功。

? 问题现象:

用户上线60秒后自动下线。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2106P01 版本说明书》。