

Initiator 版本: iSCSI-00_B.11.23.03e, 在HP - unix 机器上安装报错, 卸载后重新安装仍旧报错。遇到这种情况可以尝试使用如下方案解决:

1.卸载原initiator (使用命令swremove)

2.修改/etc/hosts文件中的

```
127.0.0.1 XJGL_2
192.168.0.101 XJGL_2
192.168.201.1 XJGL_2
127.0.0.1 localhost loopback
```

XJGL_2——HP - unix机器名 (本机器有两块网卡地址分别为192.168.0.101和192.168.201.1)

修改为

```
192.168.0.101 XJGL_2
#192.168.201.1 XJGL_2
#127.0.0.1 XJGL_2
127.0.0.1 localhost loopback
```

192.168.0.101 这个网卡是与存储相连的网卡

注意修改位置和#号

3.进入swinstall界面后, 需选择Options->Change Options,

- 选中“All targets to resolve the source locally”
- 取消“Mount filesystems in /etc/fstab or /etc/checklist”
- 取消“enforce dependency analysis error in agent”项

4.安装swinstall -s /tmp/iSCSI-00_B.11.23.03e_HP-UX_B.11.23_IA+PA.depot

5.完成重新启动后, 把etc/hosts文件中

```
#192.168.201.1 XJGL_2
#127.0.0.1 XJGL_2
```

前面的#号去掉

再按照initiator安装说明书配置客户端, 顺利挂载磁盘, 问题解决