其它功能 **孙小芹** 2008-03-25 发表

创建NeoVTL控制台的快捷方式的方法
一 组网:
无
二 问题描述:
对DL1000低端存储进行GUI界面管理和配置时,每次都需要通过IE浏览器输入管理地
址登录后才可操作。创建一个NeoVTL控制台的快捷方式可以省去每次打开IE的麻烦。
三 过程分析:
无
四 解决方法:
在管理PC上必须先通过IE下载并安装过J2SE Runtime Environment (JRE)。本例
以Neocean NeoVTL Server v4.00 (Build 1223)为例。
1.在"控制面板"的"经典视图"下,打开"Java",如图1。
地址 (1) 〇- 左相面板 🗸 🔁 時刻
🕑 10066 💿 🔽 🎐 🔍 🌜 差 🖉 🙆
Dr 初點到分类視图 GRA Briver 所 Tabila
11980 🔿 👻 🎭 🔈 🔥 🛍 🍉
SEETO HIBRING TEXAND TEXAND TEXAND
选项 开始I集单 1480. 设备
图1控制面板
2. 在"Java控制面板"的【常规】页签下,双击"临时Internet文件"下的【设置(S)
】,如图2所示,出现"临时文件设置"。
🛔 Java 控制面板

Ja	wa 🗄	制面	故		
常规)	更新	Java	安全	高级	
-#=	F				
查	看关于	Java	控制面	板的版本信息。	
					关于(2)
网络	各设置				
建:	1 Int	ernet	连接时	需要使用这些网络设置。默认情	皆况下,Java 将使用
Tel	6 浏览	器中的	网络设	置。只有高级用户才应该修改证	这些设置。
Tel	) 浏览	器中的	网络设	置。只有高级用户才应该修改)	这些设置。
Wel	5 浏览	器中的	网络设	置。只有高級用户才应该修改)	这些设置。
Tel	5 浏览	器中的	网络设	置。只有高級用户才应该修改) 「	这些设置。
¥el	6 浏览	器中的	网络设	置。只有高級用户才应该修改) [	这些设置。 网络设置 (8)
Wel	b 浏览	器中的	网络设	置。只有高级用户才应该修改; [	这些设置。 网络设置 (I)
¥el	b 浏览	器中的 ernet :	文件)	置。只有高颌用户才应该修改; [ 	这些设置。 网络设置 (J)
Wel	b 浏览 可 Inte 在 Jav	器中的 ernet : a 应用	文件 程序中	置。只有高颌用户才应该修改; 使用的文件存储在一个特殊的; 使用日本物果整个体或成功;;	这些设置。 网络设置 (2) 文件夹中,以便将来 出动奏
Tel (細 您) 能	b 浏览	ernet 。应用 执行。	文件 全件 程序中高	置。只有高颌用户才应该修改; 使用的文件存储在一个特殊的; 纫用户才能删除文件或修改这封	这些设置。 网络设置 (2) 文件夹中,以便将来 些设置。
Yel (編 您 能	b 浏览 寸 Inte 在 Jav 够快速	ernet: 。应用 执行。	网络设 文件) 程序中高	置。只有高级用户才应该修改; 使用的文件存储在一个特殊的; 级用户才能删除文件或修改这;	这些设置。 网络设置 (2) 文件夹中,以便将来 些设置。
Yel (協用 総約	b 浏览	器中的 srnet 。应用 执行。	网络设 文件	置。只有高颌用户才应该修改; 使用的文件存储在一个特殊的; 颌用户才能删除文件或修改这;	这些设置。 网络设置 (2) 文件夹中,以便将来 些设置。
Yel (協調 您記 能	b 浏览 <sup>†</sup> Inte 在 Jav 够快速	器中的 matine a 应用 执行。	(文件) 文件 尺有高	量。只有高颌用户才应该修改; 使用的文件存储在一个特殊的; 颌用户才能删除文件或修改这;	这些设置。       网络设置 (2)       文件夹中,以便将来       些设置。       〔(设置 (2))
Yel (編編 総約	b 浏览 寸 Inte 在 Jav 够快速	器中的 mmet : 。应用 执行。	(文件) (件) (件) (件) (件) (件) (件) (件) (件) (件) (	量。只有高颌用户才应该修改) 使用的文件存储在一个特殊的 颌用户才能删除文件或修改这! 删除文件 (g)	这些设置。       网络设置 (2)       文件夹中,以便将来       些设置。       〔 设置 (2)〕
Yel (加 您 能	b 浏览 <sup>付</sup> Inte 在 Jav 够快速	ernet 。应用 执行。	文件) 文件) 程序中高	量。只有高颌用户才应该修改) 使用的文件存储在一个特殊的 颌用户才能删除文件或修改这 删除文件 (1)	这些设置。       网络设置 (2)       文件夹中,以便将来       些设置。       〔(设置 (2))

图2 Java控制面板

3. 在"临时文件设置"中【查看应用程序(V)...】,如图3所示,并出现"Java应用程序高速缓存查看器"。

#除文件 (型)	查看应用程序(Q)
<sup>文</sup> 且 位置:	ata\Sun\Java\Deployment\cache 更改(近)
要使用的磁盘空间 量:	<ul> <li>⑦ 无限</li> <li>○ 最大值</li> <li>MB</li> </ul>
Jar 压缩:	



图4 Java缓存查看器

Nooviti
Hanager
m minfer

5. 在桌面上会出现"NeoVTL Manager"的快捷方式 ,双击快捷方式点启动NeoV TL Manager的GUI界面,和通过IE浏览器输入地址启动NeoVTL Manager的GUI界面

的效果一样,但省去了每次打开IE浏览器并输入地址的麻烦。

若在"控制面板中"卸载"J2SE Runtime Environment 5.0 Update 6",桌面上"NeoVTL Manager"的快捷方式会自动删除。