

iMC iCC 3.20-E0401版本发布

一、使用范围及配套说明:

iMC iCC 3.20-E0401版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC iCC 3.20-E0401	iMC iCC 3.20-E0302	2008-04-10	无
iMC iCC 3.20-E0302	iMC iCC 3.20-B0301	2008-01-14	无
iMC iCC 3.20-B0301	首次发布	2007-10-13	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

操作系统	硬件要求	数据库、浏览器版本
Windows 2000 Server SP4 /Windows Server 2003 SP1/SP2 (简体中文版)	最多500台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥1; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥2G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥128MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	数据库: S QL Server 2000 SP4、SQL Server 2005 SP2 浏览器: IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本
	最多1000台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥1; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥2G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥192MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	
	最多2000台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥2; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥3G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥256MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	
Solaris 8/ Solaris 10 (简体中文版)	最多500台管理设备服务器指标要求: 处理器: SUN SPARC, 主频≥1.5GHz 内存: 2G以上; 内置硬盘: 80G以上; 集成千兆网口。	数据库: Or acle 10G (10.2.0) 浏览器:
	最多1000台管理设备服务器指标要求: 处理器: SUN SPARC, 主频≥1.5GHz; 处理器配置数目≥1; 内存: 3G以上; 内置硬盘: 160G以上 集成千兆网口。	

操作系统	硬件要求	软件版本
	最多2000台管理设备服务器指标要求： 处理器：SUN SPARC，主频≥1.5GHz；处理器配置数目≥2； 内存：4G以上 内置硬盘类型：160G以上； 集成千兆网口。	

表3：客户端运行环境

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 2000 / Windows XP (简体中文版)	主频1.5G Hz (以上)、内存512MB (以上)、硬盘20GB (以上)、48倍速光驱、100M网卡 (以上)、声卡	浏览器：IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本

3. 版本配套关系

- 1) 配套的iMC智能管理平台版本：iMC PLAT 3.20-E2401。
- 2) 设备的配套关系：

表4：设备的配套关系

厂商	软硬件配套版本
H3C	<p>路由器：AR 18-21A、AR 18-21B、AR 18-30E、AR 18-31E、AR 18-32E、AR 18-35E、AR 18-63-1、AR 28-09、AR 28-10、AR 28-11、AR 28-12、AR 28-13、AR 28-14、AR 28-30、AR 28-31、AR 28-40、AR 28-80、AR 46-20、AR 46-40、AR 46-80、MSR 20-10、MSR 20-11、MSR 20-12、MSR 20-15、MSR 20-20、MSR 20-21、MSR 20-40、MSR 30-11、MSR 30-16、MSR 30-20、MSR 30-40、MSR 30-60、MSR 50-40、MSR 50-60、SR8812、SR6602、SR6608、ICG 2000、ICG 3000、ICG 5000</p> <p>安全网关：SecPath F100-A、SecPath F100-E、SecPath F1000-S、SecPath F1000-A、SecPath F1800-A、SecPath F100-AW、SecPath F1800-S、SecPath F1000-E、SecPath F100-A-SI、SecPath V1000-A</p> <p>语音视讯产品：VG 10-10、VG 10-11、VG 10-40、VG 10-41、VG 21-08、VG 20-16、VG 20-32、VG 80-20、VG 31-08、VG 80-21、VG 80-80</p> <p>无线产品：WX5002-64AP、WCMA、WX5002-128AP、WA2210-AG、WA2220-AG、WA2220E-AG、WA2210X-G、WA2220X-AG、WA2220X-AGP</p> <p>交换机：S2008TP-MI、S2016TP-MI、S2403TP-MI、S2008TP-EA、S2016TP-EA、S2403TP-EA、S2403TP-PWR-EA、S2016TP-PWR-EA、S2126-EI、S3100-8C-SI、S3100-16C-SI、S3100-26C-SI、S3100-8T-SI、S3100-16T-SI、S3100-26T-SI、S3100-26TP-SI、S3100-8TP-SI、S3100-16TP-SI、S3100-26TP-SI-B、S3100-8TP-EI-W、S3100-8TP-PWR-EI、S3100-16TP-EI-W、S3100-16TP-PWR-EI、S3100-26TP-EI-W、S3100-26TP-PWR-EI、S3100-52TP-SI、S3100-52P、S3600-28P-EI、S3600-52P-EI、S3600-52M-HI、E126A、E126、S5024E、S5048E、S5100-24P-EI、S5100-48P-EI、S5100-26C-EI、S5100-50C-EI、S5100-24P-SI、S5100-48P-SI、S5100-8P-SI、S5100-16P-SI、S5100-8P-EI、S5100-16P-EI、S5100-8P-PWR-EI、S5100-16P-PWR-EI、S5100-26C-PWR-EI、S5100-50C-PWR-EI、S5500-28C-EI、S5500-52C-EI、S5500-28C-PWR-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-28F-EI、S5500-28C-EI-DC、S5500-28C-SI、S5500-52C-SI、S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI、S5500-20TP-SI、S3610-28P、S3610-52P、S3610-28TP、S3610-28F、S3610-52M、S5510-24P、S5510-24F、S5600-26C、S5600-50C、S5600-26C-PWR、S5600-50C-PWR、S5600-26F、S7502、S7503、S7506、S7506R S7510E、S7502E、S7503E、S7506E、S7506E_V、S7510E、S9502、S9505、S9508、S9512、S9512E、S9508V、S9505-V5、S9512-V5、S9508-V5、S9508V-V5</p>

厂商	软硬件配套版本
JV	路由器：AR18-20、AR18-20S、AR18-22S-8、AR18-23S-1、AR18-33E、AR18-30E、AR18-31E、AR18-32E、AR18-35E、AR18-21A、AR18-21B、AR18-50、AR18-52、AR19-61、AR19-62、AR29-01、AR29-21、AR29-41、AR29-61、AR49-45、AR49-65、AR19-10、AR19-13、AR19-15、AR28-09、AR28-10、AR28-11、AR28-12、AR28-13、AR28-14、AR28-30、AR28-31、AR28-40、AR28-80、AR46-20、AR46-40、AR46-80、AR46-20E、AR46-40E、AR46-80E、SR8812 语音视讯：VG31-08 交换机：S2008-EI、S2016-EI、S2403H-EI、S2008-HI、S2016-HI、S2403H-HI、S2008C、S2016C、S2024C、S2008CT、S2008CP、S2108-SI、S2116-SI、S2126-SI、S2108-EI、S2116-EI、S2126-EI、S3026E、S3026C、S3050C、E126、E328、E352、E008-FE、E017-FE、E026-FE、S3026F/S3026FM/S3026FS、S3526、S3526F/S3526FM/S3526FS、S3526E、S3526C、S3528G、S3528P、S3552G、S3552P、S3552F-SI、S3528TP-EA、S3552P-EA、S3528F-EA、S3528P-EA1、S3552F-HI、S3924-SI、S3928P-SI、S3952P-SI、S3928TP-SI、S3928P-EI、S3952P-EI、S3928P-PWR-EI、S3952P-PWR-EI、S3928F-EI、S3928TP-V6、S3928P-V6、S3952P-V6、S3928F-V6、S3928P-PWR-SI、S3224P、S3226T、S3226P、S3250T、S3250P、S3108T、S3116T、S3126T、S3108C、S3116C、S3126C、S3126TP、S5228C、S5252C、S5228C-PWR、S5252C-PWR、S5624P、S5624P-PWR、S5648P、S5648P-PWR、S5624F、S5600M、S6506、S6506R、S6503、S6502、S7802、S7803、S7806、S7806_V、S7810、S8505、S8505E、S8508、S8512、S8512E、S8502、S8508V、S8505_V5、S8512_V5、S8508_V5、S8508V_V5、S8502_V5
华为	路由器：NE80E、NE5000E 交换机：S3552F-EA

4. 版本使用限制及注意事项

- 1) iCC不支持堆叠设备（IRF）。
- 2) 升级设备软件时，如果没有选择重启设备，则升级后设备当前的软件版本不会改变。

二、 增减特性说明：

新增特性：

- 1) 配置文件导入，可支持任意扩展名的设备配置文件导入；
- 2) 设备软件导入，可支持任意扩展名的设备软件文件导入。

删除特性：

无

修改特性：

无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC iCC 3.20-E0401版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。