

iMC NTA 3.20-E0401版本发布

一、 使用范围及配套说明:

iMC NTA 3.20-E0401版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC NTA 3.20-E0401	iMC NTA 3.20-E0302	2008-04-08	无
iMC NTA 3.20-E0302	iMC NTA 3.20-B0301	2008-02-02	无
iMC NTA 3.20-B0301	首次发布	2007-10-13	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

操作系统	硬件要求	数据库	浏览器
Windows 2000 Server SP4/Windows Server 2003 SP1/SP2	最多2台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥2; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥3G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔 SCSI硬盘或更好, 硬盘容量720GB (RAID 5); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥192MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型) 或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	SQL Server 2000 SP4; SQL Server 2005 SP2	IE5.5、Firefox1.5及以上版本

表3: 客户端运行环境

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 2000/Windows XP (简体中文版)	主频1.5G Hz (以上)、内存512MB (以上)、硬盘20GB (以上)、48倍速光驱、100M网卡 (以上)、声卡	浏览器: IE5.5、Firefox1.5及以上版本

3. 配套的iMC智能管理平台版本: iMC PLAT 3.20-E2402

4. 与设备的配套关系

表4: 设备的配套关系

类型	软硬件配套版本
交换机	S6506(L3+): S6500V200R006: S6500 R3133 S8505(L3+): S8500V100R002: Version 5.20, Beta 2123
路由器	NE40-8/-4/-2/NE80: 8011V100R002: NE80NE40L3-VRP3.10-2322 NE80E: 8090V100R002: NE80E-VRP5.10-12002E.01 AR46: 8040V300R003: Version 3.40,ESS 0201P16 MSR20xx/30xx/50xx: 8048V200R001: Version 5.20,Beta 1204 P03

5. 版本使用限制及注意事项

- 1) 由于对报表百分比数据采用了四舍五入处理, 可能出现百分比数据之和略大于100%或略小于100%的情况。
- 2) 主机流量分析的数据统计没有接口概念, 因此, 在某些组网情况下, 数据统计会加倍。这是统计策略的问题, 这种情况需要通过组网消除冗余数据。
- 3) 与iMC UBA组件同时使用时, 卸载其中一个组件可能会影响另外一个组件的使用。因此如果确实需要卸载组件, 请先全部卸载后, 再单独安装需要的组件。

二、 增减特性说明:

新增特性:

支持英文版本。

删除特性:

无

修改特性：

无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

1) 首次发现版本：iMC NTA 3.20-E0302。

问题产生的条件：接口流量分析任务名称中含有“_”。

问题现象：日志审计时流量分析任务名称“_”后面的文字显示不出来。

2) 首次发现版本：iMC NTA 3.20-E0302。

问题产生条件：用户自定义应用后，并使用流量日志审计查看会话报表列表。

问题现象：流量日志审计中会话报表不能显示目的端口和源端口对应的该自定义应用的Tool Tip。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC NTA 3.20-E0401版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。