

iMC QoS 3.20-B0401版本发布

一、使用范围及配套说明:

iMC QoS 3.20-B0401版本正式发布,使用范围为国内市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC QoS 3.20-B0401	首次发布	2008-04-29	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

操作系统	硬件要求	数据库、浏览器版本
Windows 2000 Server SP4 /Windows Server 2003 SP1/SP2 (简体中文版)	最多500台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥1; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥2G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 S CSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥128MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	数据库: S QL Server 2000 SP4、SQL Server 2005 SP2 浏览器: IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本
	最多1000台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥1; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥2G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 S CSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥192MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	
	最多2000台管理设备服务器指标要求: 处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0 GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥2; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥3G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔SCSI硬盘或更好, 硬盘容量144GB (RAID 1); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 S CSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥256MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	
Solaris 8/ Solaris 10 (简体中文版)	最多500台管理设备服务器指标要求: 处理器: SUN SPARC, 主频≥1.5GHz 内存: 2G以上; 内置硬盘: 80G以上; 集成千兆网口。	数据库: Oracle 10G (10.2.0) 浏览器: Firefox 1.5及
	最多1000台管理设备服务器指标要求: 处理器: SUN SPARC, 主频≥1.5GHz; 处理器配置数目≥1; 内存: 3G以上; 内置硬盘: 160G以上 集成千兆网口。	

操作系统	硬件要求	数据库、浏览器版本
	最多2000台管理设备服务器指标要求： 处理器：SUN SPARC，主频≥1.5GHz；处理器配置数目≥2； 内存：4G以上 内置硬盘类型：160G以上； 集成千兆网口。	

表3：客户端运行环境

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 2000 / Windows XP (简体中文版)	主频1.5G Hz (以上)、内存512MB (以上)、硬盘20GB (以上)、48倍速光驱、100M网卡 (以上)、声卡	浏览器：IE5.5、Firefox1.5及以上版本

3. 配套的iMC智能管理平台版本：iMC PLAT 3.20-E2402

4. 与设备的配套关系

表4：设备的配套关系

厂商	软硬件配套版本
H3C	路由器：MSR20-10、MSR20-11、MSR20-12、MSR20-13、MSR20-15、MSR20-20、MSR20-21、MSR20-12T、MSR20-15I、MSR20-40、MSR30-11、MSR30-16、MSR30-20、MSR30-40、MSR30-60、MSR50-40、MSR50-60、SR6602、SR6608。 交换机：S5500-28C-EI、S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-28F-EI、S5500-28C-EI-DC、S7510E、S7502E、S7503E、S7503E-S、S7506E、S7506E-V、S7510E、S3610-28P、S3610-52P、S3610-28TP、S3610-28F、S3610-52M、S5510-24P、S5510-24F

5. 版本使用限制及注意事项

设备必须支持h3c-cbqos2.mib、h3c-qos-capability.mib或hh3c-cbqos2.mib、hh3c-qos-capability.mib。

二、 增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC QoS 3.20-B0401版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。