

SR6600路由器PPP双向CHAP验证功能配置

管祥杰 2008-06-27 发表

SR6600路由器PPP双向CHAP验证功能配置

关键字：SR66;PPP;CHAP;验证

一、组网需求

两台SR66路由器通过串口线互连，并需要双向CHAP验证后才能通信。

二、组网图

设备清单：SR66路由器 2台



三、配置步骤

设备和版本：SR66

SR66-1 配置

```
#  
domain system //采用本地认证方式  
authentication ppp local  
#  
local-user rt2 //配置对端用户名和密码  
password simple rt2  
service-type ppp  
#  
interface Serial2/0  
link-protocol ppp  
ppp authentication-mode chap //配置验证方式为CHAP验证  
ppp chap user rt1 //配置本端用户名和密码  
ppp chap password simple rt1  
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  
#
```

SR66-2 配置

```
#  
sysname RT2  
#  
domain system //采用本地认证方式  
authentication ppp local  
#  
local-user rt1 //配置对端用户名和密码  
password simple rt1  
service-type ppp  
#  
interface Serial1/0  
link-protocol ppp  
ppp authentication-mode chap //配置验证方式为CHAP验证  
ppp chap user rt2 //配置本端用户名和密码  
ppp chap password simple rt2  
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0  
#
```

四、配置关键点

- 1、本端用户名和密码一定要和对端CHAP验证配置的用户名和密码一致；
- 2、默认对system域进行认证。