

**H3C MSR20\_30\_50路由器 CMW520-B1707-BI  
版本发布公告**

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR20\_30\_50路由器CMW520-B1707-BI版本是测试版本, 主要用于新特性测试和新品MSR50高性能主控板MPU-G2开局, 发布范围严格受限。

表1 MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-B1707-BI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60_MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2
BOOTROM 版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 300及以上版本 MSR30-16: 200及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 300及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 300及以上版本 MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2: 109及以上版本
目标文件名	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-B1707-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-B1707-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-B1707-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520-B1707-BI.BIN MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2: MSR50-CMW520-B1707-EPUBI.BIN
QUIDVIEW 版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P01
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20- E0403 iMC MVM 3.20- E0401 + P01 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04 iMC iNode 2.40-C0342

二 增减特性说明:

表2特性变更说明

版本号	项目	描述
CMW520-B1707	硬件特性更新	新增特性: 增加单板: 1) 1端口非通道化E1 SIC接口模块-SIC-1E1-F-V3 (MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2不支持)。 2) 2端口非通道化E1接口卡-SIC-2E1-F (MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2不支持)。 3) 1端口T3/CT3兼容接口模块-MIM-1CT3-V2 4) 1端口E3/CE3兼容接口模块-MIM-1CE3-V2 5) 1端口E3/CE3 FIC接口模块-FIC-1CE3-V3 6) 1端口T3/CT3 FIC接口模块-FIC-1CT3-V3 7) 1端口155M ATM光接口卡-MIM-1ATM-OC3 8) 48端口10M/100M以太网2层交换-DMIM-48FSW 9) 1端口155M ATM光接口卡FIC-1ATM-OC3 删除特性: 无

三 相比前一版本解决的问题说明:

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-B1707-BI 版本说明书》