



S7500E交换机主控板的硬件规格

c02952 2008-08-15 发表

CPU：Saliency VI系列主控板，除了LSQ1CGP24TSC之外，用的都是600MHz的CPU。LSQ1CGP24TSC使用的是400MHz的CPU；

内存：Saliency VI系列主控板内存都是512M；

Flash：Saliency VI系列主控板配置的Flash都是64M，可存放2至3个主机软件版本文件。

CF卡：Saliency VI系列主控板，除了LSQ1CGP24TSC之外，都支持标准的CF卡。主控板不自带CF卡，需用户自行配置。

交换容量：Saliency VI系列主控板，除了LSQ1SRPD（Saliency VI-Plus）和LSQ1CGP24TSC之外，单个主控板的交换容量都是384G。LSQ1SRPD（Saliency VI-Plus）主控板的交换容量为768G，LSQ1CGP24TSC的交换容量为144G。整机的交换容量，与配置的主控板数目以及交换机的型号相关。

业务端口：Saliency VI系列主控板中，

? LSQ1SRP2XB（Saliency VI-10GE）上带有两个10GE的XFP光口；

? LSQ1SRP12GB（Saliency VI-GE）上带有12个GE、FE自适应的SFP光口；

? LSQ1CGP24TSC上带有16个GE、FE自适应的SFP光口和8个Combo电口。

其他主控板都不带业务端口。