

H3C ME5000多媒体服务器模板管理功能的配置（新硬件平台）

一、组网需求:

模板是对会议做了一定的设置并且保存下来的会议样板，使用模板可以方便快速地创建与模板配置类似的会议。通过模板创建会议需要提前配置好模板，同时也可以通过在模板创建会议的过程中修改模板的设置来创建一个新的会议。

二、组网图:




图1组网图

三、配置步骤:

选择[会议管理/会议模板]菜单，进入[会议模板]页面。模板列表中列出了系统内存储的会议模板，并显示出每个会议模板的名称、描述。

在模板列表下可以创建新的会议模板，还可以对列表中的会议模板进行修改和删除，或者通过已有的会议模板创建会议。



1、创建模板

点击列表右上角的<创建模板>按钮，进入创建模板的步骤（创建模板的步骤与创建会议的步骤相同，详见2.3 创建会议），最后点击<完成>即可。此时可以在模板列表中看见新创建的会议模板及其基本信息。这时在会议模板中“使用”的终端并没有真正被使用，只有当以这个模板为例创建的会议召开的时候，这些终端才真正处于通话状态。

2、修改模板

要修改模板列表中的会议模板时，只需点击该模板对应的<修改>按钮，修改该模板的各项设置后，点击<完成>即可。

3、删除模板

要删除模板列表中的会议模板只需点击与其对应的<删除>按钮，确定后就可以删除。

四、配置关键点:

可以对模板进行权限管理，为每个模板分配管理员。

