

iMC MVM 3.20-E0402U01版本发布

一、 使用范围及配套说明:

iMC MVM 3.20-E0402U01版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。本升级盘包含iMC MVM E0402组件, 只能在E0301、 E0302版本上使用, 使用前, 应保证已经安装和部署了上述基础版本。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	发布日期	备注
iMC MVM 3.20-E0402	2008-06-18	无
iMC MVM 3.20-E0401	2008-04-10	无
iMC MVM 3.20-E0302	2008-01-29	无
iMC MVM 3.20-E0301	2007-10-30	无
iMC MVM 3.20-E0202	2007-09-28	无
iMC MVM 3.20-B0201	2007-07-13	无
iMC MVM 3.20-B0102	2007-04-25	无
iMC MVM 3.20-B0101	2007-03-12	无

2. 版本配套表

表2: 版本配套表

项目	描述
基础版本	iMC MVM 3.20-E0301 iMC MVM 3.20-E0302
操作系统	t MS Windows 2000 t MS Windows Server 2003 t Solaris8 t Solaris10
浏览器版本	t IE 5.5及以上版本 t Firefox 1.5及以上版本
语言	t 简体中文版本 t 英文版本

3. 版本使用限制及注意事项

1) 升级包中并不包含E0402的安装包, 因此组件升级完成后, 如果将组件卸载部署, 则重新部署时不能直接部署为E0402版本, 需先部署为原始版本E0301或E0302, 再升级为E0402版本; 同时在部署E0302版本时平台版本也需先卸载部署再部署为E0301或E0302相对应的平台版本。

2) 升级操作存在风险, 在执行升级前, 应做好iMC版本和数据库的备份工作。备份方法为:

Windows: 将iMC所有进程、服务及SQL Server数据库服务停止, 然后将整个安装目录以及数据存放目录(默认为imcdata)压缩并备份保存。恢复时, 将iMC所有进程、服务及SQL Server数据库服务停止, 将升级失败后的安装目录改名, 然后用原备份文件解压缩到原安装目录下;

Solaris: 将iMC所有进程、服务及Oracle数据库服务停止, 然后将整个安装目录以及数据存放目录oradata压缩并备份保存。恢复时, 将iMC所有进程、服务及Oracle数据库服务停止, 将升级失败后的安装目录改名, 然后用原备份文件解压缩到原安装目录下。

3) 如果有未部署的SA链路, 请在升级前部署或删除这些链路, 然后再进行升级。

二、 增减特性说明:

新增特性:

参考《iMC MVM 3.20-E0402版本说明书》。

删除特性:

参考《iMC MVM 3.20-E0402版本说明书》。

修改特性:

参考《iMC MVM 3.20-E0402版本说明书》。

三、 相比前一版本解决的问题说明:

参考《iMC MVM 3.20-E0402版本说明书》。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《iMC MVM 3.20-E0402版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504