

### H3C MG6050主辅流视频输出策略说明

MG6050提供三路视频输出接口（Video-Out1、Video-Out 2、XGA-Out），主辅流视频输出策略如下：

1. 默认设置中，主界面（远端主流图像、UI菜单等）显示在Video-Out 2（RCA接口），本地监控和辅流显示在Video-Out 1（S-Video接口）上（有CIF辅流时显示辅流，其它情况显示本地监控）；
2. 通过遥控器“视频输出”键可互换Video-Out 1和Video-Out 2接口的显示内容；
3. 通话中，当接收到XGA(1024×768)格式辅流时，按遥控器“远端”键，可将XGA图像切换显示到原主菜单接口；当接收到CIF格式辅流时，不支持上述切换；当本端在发送辅流时，不支持上述切换；
4. 在上述切换到显示XGA辅流图像后，按遥控器“画中画”键可以以画中画方式同时显示远端主流和远端辅流；
5. 通话中，当接收到CIF格式辅流时，按遥控器“视频输出”键，可将辅流图像显示在原主菜单接口上；
6. 空闲状态下，当主流或XGA辅流输入源未连接时，对应的本地监控或辅流输出口显示彩条画面；通话中，当主流或辅流输入源未连接时，对端显示的主/辅流图像均为蓝屏。