

SAN Client在AIX上的安装

一、组网需求：

AIX系统：AIX4.3.3.x (32-bit)、AIX 5.3 (64-bit)、AIX 5.2 (64-bit)、AIX 5.1 (64-bit)

SAN Client：sanclient-4.50-907

二、组网图：

无

三、配置步骤：

1、利用root帐户登AIX系统，利用CD或是FTP获取SAN Client安装软件包，进入san client软件包所在的目录

2、使用以下命令安装，并确认结果为“SUCCESS”

```
# installp -aX -d sanclient-4.50-907.bff all
```

Installation Summary

Name	Level	Part	Event	Result

SAN.SANClient.rte	4.50.0.0	USR	APPLY	SUCCESS
SAN.SANClient.rte	4.50.0.0	ROOT	APPLY	SUCCESS

客户端软件安装到/usr/local/sanclient目录下

3、之后请退出登录界面，并使用root重新登录，并运行如下命令：

```
# sanclient
```

SAN Client v4.50 (build 907)

Copyright 2001-2006 by FalconStor. All Rights Reserved.

Usage: sanclient [start|stop|restart|status|monitor|listservers|
devices|addserver|delserver|rescan|attachdev|detachdev]4

当出现sanclient相关使用方法提示，则说明sanclient安装成功，且相关环境变量也设置正确。

四、配置关键点：

如果出现sanclient命令“not found”的提示，则需要确认如下内容：

1、是否存在/etc/.is.sh文件；

2、/etc/profile文件中是否包含有.is.sh的设置内容；

3、如果使用xmanager等CDE图形方式登录，还需要将/etc/.dtprofile中DTSOURCEFILE一行注释掉，否则不会进行profile中环境变量的设置；

4、如果还是存在问题，不能发现sanclient命令，则运行env，确认root用户的SHELL环境变量，使用命令smitty chuser，将SHELL修改为/usr/bin/sh；配置SAN客户端软件