

IX3000存储产品SAN Client软件在Solaris系统上的安装

一、组网需求:

Solaris 9 (SPARC) solaris 10 (SPARC)

SAN Client: sanclient-4.50-956

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、利用root帐户登Solaris系统，利用CD或是FTP获取SAN Client安装软件包，进入sanclient软件包所在的目录

2、使用以下命令安装，客户端软件安装到/usr/local/sanclient目录下

```
# pkgadd -d sanclient-4.50-956.pkg
```

确认安装成功，出现类似如下的提示信息:

```
Installation of <sanc> was successful
```

3、安装完成后，sanclient在系统中的软件包名称为sanc，查看软件包信息:

```
# pkginfo -l sanc
```

4、退出登录界面，并使用root重新登录，并运行如下命令:

```
# sanclient
```

```
SAN Client v4.50 (Build 956)
```

```
Copyright 2001-2004 by FalconStor. All Rights Reserved.
```

```
Usage: sanclient [start|stop|restart|status|monitor|devices]
```

当出现sanclient相关使用方法提示，则说明sanclient安装成功，且相关环境变量也设置正确。

四、配置关键点:

如果出现sanclient命令“not found”的提示，则需要确认如下内容:

1、是否存在/etc/.is.sh文件;

2、/etc/profile文件中是否包含有.is.sh的设置内容;